TUS ESTORES ENROLLABLES
CORTINAS Y ESTORES ONLINE

Guía de instalación para **Mosquiteras Plisada**

Herramientas que necesitas

⚠ No abrir la mosquitera hasta la etapa 9.

01 Espacio de instalación

Antes de instalar, debemos comprobar que el espacio de instalación sea mayor a 4,5 cm, que el tirador de la puerta no interfiera con la mosquitera y que los 4 ángulos formen 90º. También limpiaremos todas las superficies con alcohol para que los elementos adhieran correctamente.



Medir — Verificar — Limpiar

⚠ La mosquitera plisada se instala en el marco de la ventana

02 Identificamos el sentido del cabezal

Si nuestra mosquitera se despliega hacia la izquierda, la extremidad A del cabezal se colocará a la izquierda. Si nuestra mosquitera se despliega hacia la derecha, la extremidad A del cabezal se colocará a la derecha.



03 Fijamos el cabezal

Nos aseguramos de que el cabezal esté en el sentido de abertura que hemos elegido. Lo colocamos en su sitio y apuntamos los agujeros. A continuación taladramos, colocamos los tacos y fijamos el cabezal con los tornillos.



Posicionar — Marcar



Fijar y atornillar

⚠ Evitamos atornillar demasiado fuerte para evitar deformar la guía.

04 Pegamos la guía inferior

Dibujamos una línea de referencia perpendicular al cabezal. Es importante que la guía inferior quede bien paralela al cabezal. Luego despegamos la capa protectora de la guía inferior y la pegamos en la parte inferior del marco.



Marcar — Despegar



Posicionar — Pegar

⚠ Es recomendable esperar 24 h para que se adhiera perfectamente.

05 Fijamos la guía lateral

Quitamos las capas protectoras de los anclajes presentes en la guía lateral. Colocamos la mosquitera en el lado A del cabezal. Presionamos la mosquitera para que los anclajes se peguen. Desenganchamos* la mosquitera dejando pegados los anclajes y los atornillamos.



Despegar — Posicionar — Colocar

Presionar — Desenganchar — Atornillar

* Tirando con firmeza y desde la parte baja de la mosquitera.

06 Colocamos la guía lateral

Una vez fijados los anclajes, volvemos a colocar la guía lateral de la mosquitera en sus anclajes. Presionamos para que la guía lateral quede bien sujeta a los anclajes.
A continuación, sin abrir la mosquitera, desurimos el bloque mosquitera de la guía y lo deslizamos hacia el otro lado, dejando la guía lateral fija.



Enchangar — Desurir

07 Fijamos el perfil de la mosquitera

Repetimos el proceso al otro lado, quitamos las capas protectoras de los anclajes presentes en el perfil B de la mosquitera. Lo colocamos en el lado B y presionamos para que los anclajes se peguen. Desenganchamos* la mosquitera dejando pegados los anclajes y los atornillamos.



Despegar — Colocar — Presionar

Desenganchar — Atornillar — Colocar

* Tirando con firmeza y desde la parte baja de la mosquitera.

08 Adherimos los enganches

Estos enganches permiten sujetar la mosquitera cuando está recogida. Se colocan en el perfil de la mosquitera que está F (o en el lado B del marco de la ventana.
Retiramos la capa protectora y los adherimos a cada lado del perfil.

Despegar — Posicionar



Pegar — Verificar

* Tirando con firmeza y desde la parte baja de la mosquitera.

09 Ajustamos el hilo tensor

Aflojamos el tornillo del hilo tensor presente en el interior de la guía lateral para regular su tensión. El hilo tiene que quedar medianamente tenso para su correcta funcionalidad. A mayor tensión, mayor esfuerzo para abrir la mosquitera.

Utilizar



Ajustar — Atornillar